



Protección contra cortes

KRYTECH 582

Alto riesgo - ISO D



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D



CATEGORÍA 2



ISO 13997:

18 N

DESTREZA

EN420:
5/5



Recubrimiento especial de nitrilo Grip&Proof para una mejor estanqueidad y agarre al contacto con aceites

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra el corte

- Resistencia al corte óptima



Durabilidad

- Excelente resistencia a la abrasión: mayor durabilidad



Productividad

- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable hasta 5 veces a 60°C, permitiendo extender la vida útil del guante, reducir costos y desperdicio



Practicidad

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.



Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Automotriz/ industria mecánica
- Industria metal mecánica
- Industria del vidrio

APLICACIONES

- Manipulación de láminas de vidrio
- Corte y marcado de metales
- Montaje de láminas finas de metal
- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Laminación, estampación y montaje de metales
- Trabajos de metal



Protección contra cortes

KRYTECH 582

Alto riesgo - ISO D

(SÍMBOLOS)

EN388		RIESGOS MECÁNICOS			
		NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)			
4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Resistencia al impacto (opcional)
					Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997
					Resistencia a la punción
					Resistencia al rasgado
					Resistencia al corte
					Resistencia a la abrasión

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Agarre antideslizante
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro Azul
Tamaño Europa	6 7 8 9 10 11
Tamaño Argentina	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	5.9E+9 Ω
Resistencia vertical (O)	4.8E+10 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
----------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2873
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE