



Protección térmica

TEMPCOOK 476

Temperatura por debajo de 150 °C | Ambientes húmedos

Higiene y alta protección térmica 100% estanco



VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección térmica

- Protección térmica hasta 250°C* (*A partir de 150°C, el producto puede volverse más rígido y cambiar de color, sin afectar el rendimiento térmico.)



Durabilidad

- Resistencia a aceites, grasas y a los principales productos detergentes



Conformidad alimentaria

- Color blanco-crema, responde a los estándares de vestimenta de la Restauración Fuera del Hogar (RFH)



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria alimentaria
- Autoridades locales (servicios de catering)
- Catering
- Panificados

APLICACIONES

- Precocinados
- Sacar platos de hornos para calentar
- Sacar bandejas de los hornos
- Retirar platos calientes de hornos secos o húmedos
- Retirar artículos de autoclaves y hornos de vapor

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN388



4443D

EN ISO 374-1



TIPO A
AFGJOT

EN ISO 374-5



EN 511:2006



111

EN407



X2XXXX

CATEGORÍA 3



0334

DESTREZA

EN ISO 21420:
1/5



Decreto francés de 05/08/2020
BfR XXI
Decreto ministerial italiano
21/03/73



Protección térmica

TEMPCOOK 476

Temperatura por debajo de 150 °C | Ambientes húmedos

SÍMBOLOS

EN388	RIESGOS MECÁNICOS
	NIVELES DE PERFORMANCE (X= NO TESTEADO)
4 4 4 3 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Resistencia al impacto (opcional)
	Resistencia al corte de acuerdo a ISO 13997
	Resistencia a la punción
	Resistencia al rasgado
	Resistencia al corte
	Resistencia a la abrasión

EN407	PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
	Resistencia al calor radiante
	Resistencia al calor convectivo
	Resistencia al calor de contacto
	Propagación limitada de la llama

EN 511:2006	RIESGO AL FRÍO
	NIVELES DE PERFORMANCE (X = NO TESTEADO)
1 1 1	
0-4 0-4 0/1	
	Permeabilidad al agua
	Resistencia al frío por contacto
	Resistencia al frío convectivo

EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
	A: Metanol
	F: Tolueno
	G: Dietilamina
	J: n-heptano
	O: Amoníaco 25%
	T: Formaldehído 37%
TIPO A	

EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

	ALIMENTARIO
	Decreto francés de 05/08/2020
	BfR XXI
	Decreto ministerial italiano 21/03/73

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Protección térmica tejida
Acabado exterior	Textura grabada
Colores de los guantes	blanco
Longitud (cm)	45
Tamaño Europa	7 9 10
Tamaño Argentina	11 12
Resistividad de la superficie (O)	1.6E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	> 3E+13 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 6 pares/cartón
----------	-------------------------------

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/19/1095
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 15/07/2025

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL